

MAX SICAKLIK / MAX. TEMPERATURES : 230 °C
MAX.BASINÇ / MAX. PRESSURE : 100 Bar
VAKUM / VACUUM : -760 mm Hg
PH : 3-12



ÜRÜN AÇIKLAMASI / PRODUCT DESCRIPTION

P-PN-C/AST Flanş yüzeylerini doldurabilecek nitelikte esnek yapılı ve flanş Yüzeylerine yapışmayan bir üründür.Kolay kesilme özelliğinden dolayı özel ekipmanlara gerek duyulmadan istenilen ebat da kesilebilir.Sıcak su,deniz suyu,kızgın su,buhar,kızgın yağ,akaryakıt ve asbestsiz olduklarından her nevi gıda tesislerinde sızdırmazlık amaçlı kullanılmaya uygundur.
P-PN-C/AST is a product that is elastic enough to fill flange surfaces and doesn't stick on the surface of flange. It can be cut easily in any size without any need for an apparatus as it has easily cuttable feature. They are suitable to use for the purpose of sealing in hot water, sea water,super heated water, steam, super heated oil, fuel oil and also in every sort of food industry as they are non-asbestos .

SİPARİŞ KODU / ORDER CODE	Kalınlık/ Thickness(mm)	En / Width (mm)	Boy / length (mm)
Duramech P-PN-C/AST0,5 mm	0,5 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/AST1 mm	1 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/AST1,5 mm	1,5 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/AST2 mm	2 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/AST3 mm	3 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/AST4 mm	4 mm	1500	1500
Duramech P-PN-C/SGST5 mm	5 mm	1500	1500

Diğer alternatif sıcaklık,basınç ve özel ölçüler için, satış departmanımızla irtibata geçiniz.
Please get in touch with our sales department for other alternative sizes,temperatures and pressures.